

# 大型剥離機 チーゼルワイスCH-80型

刃幅80mmで、しかも軽くて高效率作業ができる強力剥離機



## チーゼルワイスCH-80型標準セット品

① SK刃 刃幅80mm × 45mm (スリット有り1枚、スリット無し1枚) ※スリット有りは、2分割が可能です。	2枚
② スペアベアリング	1個
③ 六角ドライバー	1本
④ カギスパナ	1丁

## 業種

- リフォームや内装業者、塗装業・建設土木業、建設機械等修理業、リサイクル業者。

## 用途

- ビル外壁・橋梁等の各種塗膜剥がし。弾性タイル(厚膜)も高能率。
- 固着したPタイル、密着シート、防水材等の剥離。階段や隅でも、威力を発揮します。
- コンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- 赤錆取りやガスケット剥がし。

(注) 塗装材質と厚さにより、剥離要領も変わりますので、当社技術部まで、お問い合わせ下さい。

## 特長

- 12,000回/分の超高速振動により、塗膜や床材等を、刃幅80mmのワイド刃で、非常に速く剥がせます。
- 振幅1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めず、波うちのない、きれいな仕上がりです。
- 厚膜でも、粉塵飛散がありません。
- 軽量化(2.2kg)と人間工学的設計(把手・ベースカーブ)で、垂直面・天井面も操作容易です。

## チーゼルワイスCH-80型仕様

振動数	1.2万回/分	重量	2.2kg
振幅	1~1.5mm	寸法	幅 長さ 高さ 100×340×140mm
刃幅	80mm	刃チャック能力	幅 80mm 厚さ 0.8~2.5mm
電源	AC100V 50/60Hz	安全構造	・二重絶縁(アース不要) ・刃先非当て時無振動
消費電力	670W	時間定格	30分