

FLIR E4/E5/E6/E8

近距離 | 中距離 | 遠距離
手軽で万能な性能の赤外線カメラを求めたい方へ



2017年春 Renewal
Wi-Fi機能
搭載

片手
トリガー式
撮影


他社との違い 特許取得技術『MSX[®]機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

『MSX[®]機能』とは


MSX[®]機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



デジタルカメラモード



標準的な赤外線カメラ



MSX[®]モード

FLIR E4/E5/E6/E8の特長



国内フルメンテナンス



Wifi機能搭載



対落下衝撃性能



閾値設定機能



カラーアラーム機能



タッチスクリーン対応

製品価格のご案内

ハイコストパフォーマンス サーモグラフィカメラ

FLIR E4/E5/E6/E8

メーカー希望価格

FLIR E4/E5/E6/E8



※価格は税別表記です。
*カメラ本体の部品および
修理の保証期間:2年
*検出素子の保証期間:10年
保証は製品登録後、適用となります。

製品仕様

カメラ型式	FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6	FLIR E8
メーカー希望小売価格(税別)				
熱画像解像度/デジカメ	80x60/ 30万画素	120x90/ 30万画素	160x120/ 30万画素	320x240/ 30万画素
計測温度範囲	-20~250°C			
検出器	非冷却マイクロボロメーター			
瞬時視野角	45° 10.3mrad	45° 6.9mrad	45° 5.2mrad	45° 2.6mrad
温度分解能	0.15°C	0.1°C	0.06°C	0.06°C
フレームレート	9Hz			
最小撮像距離(MSX時)	サーマル: 0.15 m/MSX®: 1m			
画像表示とモード				
液晶ディスプレイ	3インチ 320x240カラーLCD			
カラーパレット	アイアン/レインボー/グレイ			
画像モード	MSX/デジタルカメラ/熱画像ピクチャインピクチャ/ブレンド			
測定と分析				
精度	±2°Cまたは±2%(環境温度25°C)			
スポット/ボックス/アラーム	○			
補正プリセット	マット/セミマット/セミグロッキー/カスタム値			
データフォーマット				
静止画(保存枚数)	温度データ付JPEG(内蔵メモリ500枚)			
赤外・可視ストリーミング	○ (FLIR Tools使用)			
追加情報				
WiFi	ピアトゥーピア・インフラストラクチャ			
耐落下衝撃性能	2m			
バッテリー稼働時間/充電時間	4時間(@25°C)リチウムイオン電池/2.5時間			
動作温度/保存温度範囲	-15~50°C/-40~70°C			
質量/寸法	575g/244x95x140mm			

フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階 TEL.03-6721-6648 FAX.03-6721-7946 E-mail info@flir.jp

本表に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。

米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。使用は予告なく変更されることがあります。

標準付属品

FLIR E4/E5/E6/E8

カメラ本体
キャリングケース
USBケーブル
バッテリーx1 (E8はx2、充電スタンド付)
充電用ACアダプタ
取扱説明DVD

アクセサリ

校正証明



E4/E5/E6/E8 専用ポーチ



E4/E5/E6/E8 専用バッテリー



E4/E5/E6/E8 充電用
ACアダプタ



E4/E5/E6/E8 用充電器
(ACアダプタ付)

